

**JBCC**

オープン化時代に応えるJBCC周辺装置

# PRINTER GUIDE

高速印刷装置

## 漢字ラインプリンター5078



  
JBCC



# 大量データの高速処理に威力を発揮します。

IBMパーソナルシステム/55及び日本語ワークステーション用に開発されたハイスピードのシャトル型ラインドットプリンター。大量データのアウトプットが要求される3270PC、5250PCなど、ホストの出カターミナルとしての使用に最適です。また、高速処理の要求されるLANプリントサーバー用プリンターとしても威力を発揮します。

## 最高600行/分の高速印刷

新開発のリニヤモーター採用により、シャトルスピードを可変出来ますので、文字サイズを変えることなく、高品位モード360行/分、通常速モード500行/分、高速モード600行/分の高速印刷を実現しています。

## 高いインパクトで複写伝票も克明に印刷

複写は高品位モードにて5枚(オリジナルを含む)、さらに高濃度モードで7枚までの複写伝票に克明に印刷できます。

## 卓越した用紙ハンドリング


用紙はトラクターにセットするだけで、ワンタッチで印刷位置まで挿入できます。また用紙を無駄にしないトップカット機構を標準装備しており、印刷が終了ばその場ですぐカットできます。また印刷後の用紙はサイドドアから取り出すことができます。

## アウトラインフォント(オプション)

標準装備のラベル文字(英数カナ文字のみ)に加えて、アウトラインフォント・キットにより、明朝及びゴシック漢字も自由に、鮮明な拡大印刷ができます。

## ラベル印刷、バーコード印刷機能搭載

拡大文字やバーコードの印刷制御は、ホストシステムからのデータ・ストリームにより、簡単にコントロールすることができます。IBMパーソナルシステム/55をはじめ、日本語ワークステーションによるホストシステムとのオンライン環境でご利用いただけます。



## 見やすい操作パネル

メッセージを表示する液晶表示パネルが装備されています。プリンターの状況をメッセージで表示します。



## リボン交換も簡単

簡単に装着でき、長時間利用できるカートリッジタイプ・リボンを採用しました。



# 漢字ラインプリンター5078

## 仕様

印刷方式	インパクト・ラインドット方式
印刷速度	高速モード 600行/分 通常速モード 500行/分 高品位モード 360行/分 高濃度モード 180行/分
ドット密度	180ドット/インチ
最大印字幅	13.2インチ/13.6インチ(選択可能)
文字間隔	漢字 5、6、6.7、7.5字/インチ 英数字 10、12、13.4、15字/インチ
行間隔	2、3、4、5、6、7.5、8行/インチ
文字セット	半角文字 明朝12CPI/明朝10CPI エリート/クーリエ/DPゴシック/OCR-B 全角文字 明朝体(JIS第一・第二水準、IBM特殊漢字) ラベル文字 英数、カナ、記号
バーコード印刷	CODE39、NW-7、JAN、INTERLEAVED2of5、INDUSTRIAL2of5
ラベル印刷	フォント 明朝、ラベル文字、OCB-B文字 拡大倍率 1~16倍(縦・横とも独立して指定可能) 文字回転 90度、180度、270度 文字反転 可能
用紙仕様	連続用紙 幅 3.5~16インチ 長さ 4~14インチ 折たたみ幅 8~13インチ 一部紙連量 55~110kg
複写能力	オリジナル+4枚(感圧紙) 通常速、高品位モード オリジナル+6枚(感圧紙) 高濃度モード
騒音	58dBA(高品位、通常速モード時)
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1.3KVA
発熱量	900kca/H
環境条件	温度 動作時 5~35℃ 非動作時 -5~50℃ 湿度 動作時 20~80%RH(非結露) 非動作時 10~90%
外形寸法	幅 700mm 奥行 820mm 高さ 1070mm
重量	150kg


## 接続環境



IBMパーソナルシステム/55  
日本語ワークステーション  
RICSシステム/6000ファミリ




漢字ラインプリンター5078  
(J507802)



プリンター・ケーブル\*1  
(9771001)

IBMパーソナルシステム/55(G/H/J/K/M/P)用  
日本語ワークステーション(5295001、5295002、5578)用



プリンター・ケーブル\*1  
(9772001)

IBMパーソナルシステム/55(S/T/V/Y/W)用  
日本語ワークステーション(3472-J、3477-J)用



アウトラインフォントキット5078\*1  
(J507860)

\*1オプション製品

※AS/400、パーソナルシステム/55、PS/55、PS/VはIBM Corp. (米国) の商標です。  
※IBMは、IBM Corp. (米国) の登録商標です。

●このカタログに記載された仕様・意匠については改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

〈JBCCホームページ〉<http://www.jbcc.co.jp>



安全にお使いいただくために

●本装置をご使用になる前に必ず製品付属の  
ユーザーズ・ガイドをお読み下さい。



## 日本ビジネスコンピューター株式会社

本 社 ●〒210 川崎市川崎区日進町1-53 (興和川崎東口ビル) TEL.(044) 210-2211 (代)  
システム営業事業部 ●〒108 港区高輪3-26-33 (秀和品川ビル7F) TEL.(03) 5423-2311 (代)  
東日本第一事業部 ●〒108 港区高輪3-26-33 (秀和品川ビル9F) TEL.(03) 5423-2333 (代)  
東日本第二事業部 ●〒108 港区高輪3-26-33 (秀和品川ビル9F) TEL.(03) 5423-2330 (代)  
中 部 事 業 部 ●〒461 名古屋市中区東区1-13-3 (名古屋放送センタービル) TEL.(052) 952-8600 (代)  
西 日 本 事 業 部 ●〒532 大阪市淀川区宮原3-5-36 (新大阪第2森ビル) TEL.(06) 350-5001 (代)  
開発・生産事業部 ●〒222 横浜市港北区太尾町1368 TEL.(045) 543-2118 (代)