

Compact & High Performance  
**多目的手書き文字OCR AR-400**

Manufactured by Japan Business Computer Co., Ltd.

使い易く、スマートに。  
オフィスの効率化に  
役立ちます。



経済的で使いやすい手書き文字OCR  
最新の技術とソフトをインテグレート  
多様な使用環境に柔軟に対応  
コンパクトサイズ  
スマートな外観

**AR**  
Series

# AR-400

新技術、新機構の採用で、  
高速・高精度な手書き文字認識を実現

- 400dpiの高分解能。長焦点密着イメージセンサーの採用で、認識率が大幅に向上しました。
- 読取りに独自の補正論理を採用。紙質(厚さ、反射率)や、温度経時変化などに対して認識精度の安定性を維持します。
- ホッパー/スタッカー容量200枚(55kg用紙)大量一括処理を実現します。
- 定評のある用紙分離/紙送り機構の採用はもちろん、高精度重送検出機能により重送を検出し、読み飛ばしを防止します。

- インターフェースはRS232CとSCSIを標準装備。データ処理量により選択、活用いただけます。
- 用紙は、A4サイズをインテリジェントに読取ります。
- さらに、軽量化(本体15kg)、低騒音化(48db以下)を実現しています。
- スマートになった外観は、どんなオフィス環境にもマッチします。

## 効率を上げる。コストを下げる…。 多才なソフトウェアでサポートします。

### □ データエントリーパッケージ

用紙の読取り設定(シートパラメータ作成)から、読取り・リジェクト文字の修正(読取り、修正)まで行う、AR-400の基本的なパッケージです。専任オペレータでなくても簡単に操作できる、ユーザーフレンドリな環境を提供します。

### □ オプションプログラム

データエントリーパッケージで入力したデータのチェック(修正&チェック)、印刷(プリント出力)、テキストファイルへの変換(ファイル出力)などを行うパッケージです。

### □ 誤読発見プログラム

認識プログラムが誤読した文字の認識結果と文字イメージを画面に同時表示。オペレータが簡単に誤読を発見することができ、リジェクトもエラーもないクリーンなデータが実現できます。

(当プログラムはライセンスプログラムです)

## 実績が示す、広がる適用分野

### ●官庁・公共

自治体家屋調査票  
各種税収納消込  
積算  
検針票  
施設保全作業報告書

### ●金融・保険

各種税収納消込  
公金振込  
常備品出庫依頼  
顧客管理  
契約申込書

### ●流通サービス

受注伝票  
棚卸伝票  
顧客管理  
営業日報

### ●製造

納品書  
注文伝票  
入出庫伝票  
生産管理  
品質管理日報  
勤務時間報告書  
作業報告書  
購入依頼  
クレーム伝票  
型材マスター登録

### ●医療

履修科目登録  
成績管理  
入学志願者登録  
アンケート集計

### ●その他

仕入・卸売・勤怠・経理・棚卸・データベース作成・出張旅費精算書・工事指示書・  
会計伝票・顧客リスト・不動産ガイド・商品見本ファイル・教育用ビジュアル資料・  
アンケート調査・etc.

## ■ 製品仕様

AR-400(J040001)

読取り文字種	活字文字	OCR-Bフォント 数字(0~9,-) 記号(+,-,=,/,*,*,[,]) 英字(A~Z,-)
	手書き文字	数字(0~9,-) 記号(+,-,=,/,*,*,[,]) 英字(A~Z,-) カナ(ア~ン,*,,,-) 図形イメージ密度変換 (圧縮MMR)
	マーク	行取消(×) エンド(ノ) マーク(チェック:V)
	ゴム印	数字(0~9,-)
用紙	サイズ	縦 88~297(A4タテ) 横 105~257(B5ヨコ)
	紙質	OCR用紙 上質紙(指定)
	連量	55kg~72kg
	下地印刷色	明るい赤系、橙系、桃色系 (PCS 0.15以下)
読取り文字数	フィールド数	MAX 400フィールド/枚
	文字数	MAX 2000字/数
読取り速度	小枠数字(ノンリジェクト) RS232C(19200BPS)A5 SCSI A4	11枚/分(30字/行 5行記入) 6枚/分(30字/行 10行記入)
	ローテーション読取り	×
ナンバリング		◎印 位置固定(中央)
給紙方式	自動給紙方式 ホッパー容量 スタッカー容量 アクセプト	積厚16mm(約200枚/55kg用紙) 積厚16mm(約200枚/55kg用紙)
インターフェース	RS232C シリアル SCSI パラレル	○ ○ ハーフピッチ(注1)
騒音レベル	Aスケール、オールパス	48db以下
寸法	WxDxH (ホッパー、スタッカー除く)	425mmX425mmX190mm
重量	本体	約15kg
所要電力	AC100V(±10%) 50/60Hz単相	100VA MAX

(注1)SCSI接続の場合、販売員にご相談下さい。



安全にお使いいただくために

●本装置をご使用になる前に必ず製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。

日本ビジネスコンピューター株式会社

●取扱店

JBCCホームページ ● <http://www.jbcc.co.jp>