

キーボード装置

# カラーパネル・キーボード 2978



# キーボード装置 カラーパネル・ キーボード

## ワンタッチ操作で簡単入力。 TFTカラー液晶により明るく、くっきりと。

- 煩雑化するコード入力の手間は、表示項目のワンタッチ操作で解消
- 表示画面が見易いカラー表示
- 広視野角のTFTカラー液晶により全方向からの視認性が向上
- 作業環境を考慮した小型化を実現

### 正確かつ迅速なワンタッチ入力

正確性、迅速性、操作性が求められる窓口業務などの入力業務で、十分な力を発揮します。自由に配置した表示名称をワンタッチするだけで、データが入力されます。

### TFTカラー液晶表示画面を採用

TFTカラー液晶画面の採用により、カラーCRT並みの明るさを実現しました。またカラー表示により必要な箇所を強調表示することができ、操作性が大幅に向上します。

### さらに見易い広視野角対応

全方向（上・下・左・右）80度の広視野角対応で、視認性が大幅に向上しました。立ち操作など様々な姿勢や方向からの使用が可能です。

### 表示項目数が約15倍に大幅アップ

内蔵メモリの大幅拡張により、増設用RAMカード無しで従来機（J2977）の最大数の表示項目が登録できます。多目的入力での表示項目数が改善され操作性が大幅に向上します。

### 作業環境を考慮した小型化を実現

テンキーをオプションにすることにより、小型化を実現しました。必要最小限度の設置面積で作業を行うことができます。また、用途に応じた各種オプション入力機器も準備されていますので、必要に応じたシステム構成が簡単に選択できます。

### ■主な仕様

表示タッチ・パネル部	ページ表示部（項目表示）26（横）×10（縦）個	
表示機能	10.4インチ TFTアナログ液晶パネル	
	解像度	640（H）×480（V）ドット
	表示文字	英数・カナ、漢字（JIS第一・第二水準）、外字、縦倍角、横倍角、4倍角
	表示色数	16色
インターフェイス	PS/2 キーボード・インターフェイス	
キーボード接続	106、109 キーボード	
メンテナンス機能	自己診断テスト（電源投入時に自動実行）	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	70VA	
環境条件	温度 5～35℃（動作時） -20～40℃（保存時）	湿度 5～80%（動作時） 5～80%（保存時）
外形寸法	346（W）×260（D）×82（H）mm	
重量	約3.5kg	



※このカタログに掲載の写真には合成写真が含まれています。



安全にお使いいただくために

●本装置をご使用になる前に必ず製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。

日本ビジネスコンピューター株式会社

●取扱店

JBCCホームページ ●<http://www.jbcc.co.jp>

●このカタログに記載された仕様・意匠については、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

資料番号：KB01-01-9908