

ネットワーク環境を強力に支える

JBCCプリンタサーバ

Simple ●——● Economical ●——● Powerful



JBCCプリンタサーバ

イーサネット用マルチプロトコルプリンタサーバ ● J9541PE/J9561BE

JBCCのプリンタサーバはコンパクトなサイズの中に、各種プロトコルを内蔵、主要OSに全て対応するイーサネット用プリンタサーバで、100BASE-TXに対応、高速印刷を実現しました。これまでのプリンタサーバ用のワークステーションが不要になり、設置場所の有効利用が図れます。インストールも非常に簡単。ネットワークを停止することなく設置が可能など、これからのネットワーク環境を支える数々の特徴を備えています。

■ 簡単利用

JBCCのプリンタサーバは、付属ユーティリティの「ウィザード」を利用して、インストールや設定作業が容易に行なえます。また、内蔵WWWサーバによりプラットフォームに依存することなく設定可能。そのうえ各ネットワークプロトコルが独立に設定できる簡単設計。さらにプリンターに問題が起きた場合に警告を発する監視機能や、標準的なWebブラウザ (Internet ExplorerやNetscape Navigatorなど) 経由でプリンターの状態を監視できるなど、誰にでも簡単に利用可能です。

■ 高速印刷

JBCCのプリンタサーバは、ネットワーク製品のために特別に設計された32ビットRISC CPUを内蔵。さらに100BASE-TXに対応し、自動認識・自動切り替え可能。PCをしのぐ高速印刷が可能となりました。

■ 簡単アップグレード

JBCCのプリンタサーバは、フラッシュメモリーを内蔵。ネットワーク経由でプリンタサーバのファームウェアをアップグレードすることが可能です。

■ ハイ・コストパフォーマンス

9561プリンタサーバは、高速パラレルポート2つとシリアルポート1つを備え、3台までのプリンタやプロッタを接続できます (9541はパラレルポート1つ)。従来のPCに比べるとコストは大幅に低減します。

■ 論理プリンターコンセプト

JBCCのプリンタサーバは、物理的に接続されたプリンターを8台の仮想的なプリンターとして利用することが出来ます。それぞれに対して、自動的にASCII形式をPostScript形式に変換したり、ジョブの前後に文字列を付加したりすることが出来ます。

■ 省スペース・省電力

JBCCのプリンタサーバは、PCやWSに比較して、設置面積が大幅に小さくなりました。特に9541はポケットサイズでプリンタケーブルが不要。もちろん消費電力も大幅に節減可能です。



J9541PE



J9561BE

■ 製品仕様

機種	J9541PE	J9561BE
ネットワーク接続 プリンターポート 対応OS	10BaseT/100Base-TX 1/パラレル	10BaseT/100Base-TX 2/パラレル, 1シリアル
NetWare(NDS対応を含む)	●	●
LAN Server/LANManager	●	●
Windows95.98	●	●
WindowsNT.2000	●	●
UNIX	●	●
Macintosh	●	●
DHCP対応	●	●
HTTP対応	●	●
ブラウザ設定変更	●	●
スループット	1Mbps	1Mbps
電源 (外部電源アダプター)	AC100V	AC100V
外形寸法(WDH. mm)	98×56×29	155×120×25
重量 (g)	120	400

本カタログに記載されている会社名・商品名は、各社の商標、または登録商標です。

当社では、国際標準に従って製品が作られています。



安全にお使いいただくために

●本装置をご使用になる前に必ず製品付属のユーザーズ・ガイドをお読み下さい。



日本ビジネスコンピューター株式会社

●取扱店

JBCCホームページ ● <http://www.jbcc.co.jp>

●このカタログに記載された仕様・意匠については、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

資料番号: PR09-01-0005